


1973



WORLD MOTOCROSS CHAMPION

SUZUKI






A80




A100-K



T250-J



GT250-K



GT 550-K

SUZUKI-HEVOSVOIMAT

rpm	T250J	GT250	GT380	T500J	GT550	GT750	GT125	A100
2500				6.0	11.0	21.0		
3000	5.0	9.0	10.0	13.0	19.0	27.0		
3500	8.0	11.5	14.0	17.0	26.0	34.0		
4000	12.0	14.5	19.0	24.0	32.0	41.0		
4500	15.0	17.5	23.0	29.0	38.0	47.0		
5000	18.0	20.5	27.0	34.0	42.0	54.0		
5500	21.0	23.5	30.0	39.0	46.0	59.0		
6000	24.0	26.5	33.0	44.0	49.0	64.0		
6500	27.0	29.5	35.0	46.0	50.0	67.0		
7000	30.0	31.0	37.0	47.0	49.0	65.0		
7500	32.0	30.0	38.0	46.0	48.0	60.0		9.5
8000	33.0	28.0	37.0	44.0				
8500	31.0	26.0	33.0				15.5	
9000								
9500								



TM 125-K Motocross




TM 250-K Motocross




GT 125-K



*) TS 125-K




GT 380-K



T 500-K

SUZUKI-VÄÄNTÖMOMENTIT

rpm	T250J	GT250	GT380	T500J	GT550	GT750	GT125	A100
2500				2,3	3,1	6,2		
3000	1,1	2,1	2,4	3,0	4,5	6,4		
3500	1,7	2,4	3,0	3,7	5,3	6,8		
4000	2,1	2,7	3,4	4,4	5,8	7,1		
4500	2,4	2,8	3,6	4,8	6,0	7,3		
5000	2,6	2,95	3,8	5,0	6,1	7,6		
5500	2,8	3,1	3,9	5,15	6,0	7,7		
6000	2,9	3,15	3,93	5,3	5,8	7,6		
6500	3,0	3,18	3,9	5,2	5,5	7,3		0,95
7000	3,08	2,95	3,8	4,9	5,1	6,8		
7500	3,0	2,7	3,6	4,5	4,6	6,0		
8000	2,9	2,4	3,2	4,0			1,3	
8500	2,8	2,0	2,7					
9000								
9500								



GT 750-K

SUZUKIT KIITÄVÄT VOITOSTA VOITTOON

MM-motocross:

1970 alle 250 cm³:
1. Joel Robert Suzuki

1971 alle 250 cm³:
1. Joel Robert Suzuki

alle 500 cm³:
1. Roger DeCoster Suzuki

1972 alle 250 cm³:
1. Joel Robert Suzuki
alle 500 cm³:
1. Roger DeCoster Suzuki



TM 400-J Motocross

Tekninen erittely: SUZUKI MOOTTORIPYÖRÄT 1973

Kohde	A80	A100-K	TS125-K	GT125-K	GT250-K	GT380-K	GT550-K	GT750-K	T250-J	T500-K	TM125-K	TM250-K	TM400-J
Moottori :	(tahti)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sylinteriluku :	(kpl)	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	1
Iskutilavuus :	(cc)	73	98	123	124	247	371	738	247	492	123	246	396
Teho :	(hp/rpm)	7,7/7500	9,5/7500	13,1/7000	15,5/9000	31,7/7000	38/7500	67/6500	33,8/8000	45/6000	18/10000	30/7500	40/6500
Vaantö :	(kpm/rpm)	0,8/6000	0,95/6500	1,36/6500	1,3/8000	3,18/6500	3,93/6000	7,7/5500	3,08/7000	5,4/5500	1,39/9000	2,9/7000	4,53/6000
Käynnistys :		polku	polku	polku	polku	polku	polku	polku	polku	polku	polku	polku	polku
Huippunopeus :	(km/h)	90	100	105	120	145	165	175	150	170	170	170	170
Kiihtyvyys :	(sek/0-200 m)	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
VaihTELden lukumäärä :	(sek/0-400 m)	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5
Voitelujärjestelmä :		CCl ilma	CCl ilma	CCl ilma	CCl ilma + RAS	CCl ilma + RAS	CCl ilma + RAS	CCl neste	CCl ilma	CCl ilma	CCl ilma	CCl ilma	CCl ilma
Jäähdytysjärjestelmä :		rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	2xlevy rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu
Jarrut :	edessä takana	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu
Polttoainesäiliö :	(litra)	4,0	7,0	7,0	10,0	15,0	15,0	17,0	12,0	14,0	5,0	9,0	9,2
Tyhtiä paino :	(kg)	75	83	90	108	146	171	230	145	187	86	100	105
Renkaat : edessä	(tuumia)	2,25x17	2,50x18	2,75x19	2,50x18	3,00x18	3,00x19	3,25x19	3,00x18	3,25x19	3,00x21	3,00x21	3,00x21
Renkaat : takana	()	2,25x17	2,50x18	3,25x18	2,75x18	3,25x18	4,00x18	4,00x18	3,25x18	4,00x18	3,50x18	4,00x18	4,00x18
Pituus :	(mm)	1815	1830	2025	1975	2045	2090	2215	1990	2195	2010	2130	2160
Akseliväli :	(mm)	1185	1200	1310	1275	1310	1380	1470	1290	1455	1335	1420	1410
Maavara :	(mm)	130	130	235	197,5	160	145	140	160	160	160	205	220
Ohjauksikulma :	(aste)	63	63	235	62	62	61	63	64	61	61	61	61
Akku :	(V/Ah)	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4
Värit :		oranssi	oranssi	punainen	sininen punainen	punainen vihreä	sininen	sininen	sininen	punainen	sininen	sininen	sininen
Ohjeinta :	(mk)												

Ohjeudet muutoksiin pidätetään.

Huom: Tähdellä (*) merkittyjen mallien tuonti ratkeaa talvella 1973.

Varaa ajoissa, niin saat haluamasi mallin. VALITSE SUZUKI. Merkki, joka kestää vertailun. Muista: Mitä alhaisempi trimmistä, sitä kestävämpi moottori. Tarkkaile siksi vähintömomenttitarvoja. Vertaile niitä mieluummin kuin huippunopeuksia. Laaja vääntömomenttialue (GT-SUZUKIT) takaa pitkän iän ja halpoja kilometrejä. Sinun ei silloin tarvitse käyttää huippukierroksia. Turvallisuutta eduksesi joka suhteessa.

SUZUKI MYYJÄSI:

H S PITKÄNEN OY
Asentokatu 28
70100 Kuopio 10 puh. 21444

Aja kunnon varustein. Käytä aina suojakypärää. Aito nahkapuku saappaineen, sekä sadevaatetus takaavat turvallisen ja miellyttävän ajonautinnon. Harjoittele jarruttamista. Varsinkin etujarrun käyttöä. Tarvitset sitä ja takajarrua joskus tiukassa tilanteessa. Saasia huippunopeuskokelut vain hyvälle teille. Älä unohda, että vauhdikas meno edellyttää riittävää ajokokemusta! Turvallista matkaa oikein asentein ja valppain mielin.

CCl
Cylinder and Crankshaft Oil Injection Mechanism" eli sylinterin ja kampiakselin öljynvoitelujärjestelmä.

RAS
"Ram Air System" tarkoittaa ohjattua ilmajärjestelmää. Sylinterinkansi on samaa kappaleita! Erikoisen ohjainlevy kattaa sylinterikannen. Jäähdytys paranee ilman pakko-ohjauksen ansiosta.

PEI
"Pointless Electronic Ignition" eli kärkivapaa syytysjärjestelmä.

Maahantuojat:
BENSOW OY-AB, Solifer-tehtaat
Etelä-Espanadink. 22
00130 HELSINKI 13
puh: 90-649 621

Valmistajat:
SUZUKI MOTOR CO., LTD
P.O.BOX 116
Hamamatsu, JAPAN